



NORMFEST®

Produit nettoyant universel pour ateliers

5 Liter / 2897-270-5



Bio Star Extrem possède, même très dilué, un pouvoir nettoyant et un effet émulsionnant hautement actifs appropriés pour les huiles, les graisses, la suie et les fortes saletés de toute nature. Le large éventail d'applications de nettoyage s'étend entre autres aux sols de halle et d'atelier, aux salles d'eau et d'atelier, aux carrelages muraux et carrelages de sol, aux poutres, plafonds, portes et bâches. Le produit nettoyant pénètre dans les pores et les fentes souillés, détache la saleté et sèche tout en étant transparent. À l'état dilué, Bio Star Extrem peut être utilisé manuellement, en autolaveuses ou en appareils haute pression. Veuillez observer les instructions des fabricants d'appareils.

Utilisation : Pour le nettoyage, diluer en fonction de l'application, pulvériser ou traiter à l'aide d'une autolaveuse. Laisser agir la solution appliquée pendant env. 1 à 5 minutes ; si nécessaire, brosser/frotter énergiquement la surface, absorber le produit et rincer éventuellement à l'eau claire ou pulvériser à l'aide d'un appareil haute pression. L'utilisation d'eau très chaude favorise le processus de nettoyage.

ATTENTION ! Concentré ! Ne pas appliquer à l'état pur ! Ne pas appliquer sur les sols de bitume et d'asphalte ! Tenir à l'abri du gel et conserver à la température ambiante !

Rapport de mélange en traitement manuel / autolaveuses / nettoyeurs haute pression : 1:5 à 1:30

pH : 11,2 (conc.)

Exempt de solvants et d'AOX

Par ces remarques, nous souhaitons vous conseiller au mieux de nos connaissances sur la base de nos essais et de notre expérience. En raison du grand nombre d'applications et de conditions d'entreposage et de traitement échappant à notre influence, nous ne pouvons cependant donner aucune garantie pour le résultat du traitement individuel. Nous recommandons toujours d'effectuer vos propres tests.

Veuillez observer la fiche technique sur www.normfest.com