



Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert

Tel. + 49 20 51 / 275 - 0
Fax + 49 20 51 / 275 - 141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com

Normbel
Rue des Héritages, 3
5336 Courrière
info@normbel.com
fax : 02 791 53 35
ou votre délégué Normbel

UNILUBE
LUBRIFIANTS HAUTE PERFORMANCE

High-Press

Lubrifiant adhésif haute pression

Sans silicone



oui



non

Couleur



transparent



Art.-Nr. 2894-445-1

Inhalt: 400 ml

High-Press Black

Lubrifiant adhésif haute pression noir

Sans silicone



oui



non

Couleur



noir



Art.-Nr. 2894-445-2

Inhalt: 400 ml

High-Press Ultra

Lubrifiant adhésif

Sans silicone



oui



non

Couleur



bleu clair



Art.-Nr. 2894-445-3

Inhalt: 400 ml

Descriptif :

High-Press est un ultra-lubrifiant à pulvériser, transparent et résistant à la haute pression.

- exempt des polymères visqueux épaississants qui collent
- sans silicone
- conseillé pour le mouvement rotatif
- résistant à l'eau chaude
- sans danger pour les o-rings
- détient la certification pour les produits alimentaires H-1

Domaines d'utilisation :

Roues dentées, chaînes, câbles métalliques, charnières des portes, glissières, convient aux joints toriques et quad-rings, chaînes de motos, transport des produits alimentaires.

Résistance aux températures :

De -20°C à +150°C, temporairement jusqu'à +180°C

Descriptif :

High-Press Black est un lubrifiant pulvérisable très résistant à la haute pression, de couleur noire.

- enrichi en graphite
- sans silicone
- contient un polymère épaississant
- très adhérent
- résistant aux savons et au nettoyage à haute pression

Domaines d'utilisation :

Véhicule ou engin utilitaire, comme les plaques d'attelage (sellette) pour les camions, chaînes des chariots élévateurs, transpalettes, crochets d'attelage, câbles de remorquage.

Résistance aux températures :

De -20 °C à +200°C

Descriptif :

High-Press-Ultra est un lubrifiant pulvérisable très stable, conseillé pour le mouvement longitudinal, de couleur bleuâtre, contenant du polytétrafluoroéthylène (PTFE - Teflon) et les particules de nitrure de bore.

- haut contenu de particules solides
- très résistant aux hautes pressions
- sans silicone
- contient un polymère épaississant
- très bonnes propriétés antifriction

Domaines d'utilisation :

Charnières, plateaux élévateurs des camions, roues dentelées, chaînes soumises aux hautes températures, leviers, bielles, leviers de transmission

Résistance aux températures :

De -40°C à +260°C

Bio-Top

Graisse blanche

Sans silicone



oui



non

Couleur



blanc



Art.-Nr. 2894-446

Inhalt: 400 ml

Descriptif :

Bio-Top est une graisse blanche longue durée, résistante à la haute pression.

- hydrofuge
- hydrophobe
- très bonne adhérence
- durable

Domaines d'utilisation :

Serrures des portières, boulons de portes, glissières, charnières, leviers, bielles, leviers de transmission

Résistance aux températures :

De -10°C à +150°C

Teflux

Sprey PTFE/céramique - huile

Sans silicone



oui



non

Couleur



brun-jaune



1 / Art.-Nr. 2894-445-4

Inhalt: 400 ml

Descriptif :

Teflux est une huile pénétrante pulvérisable multifonctionnelle, très stable, particulièrement conseillée pour le mouvement rotatif avec des particules de PTFE (Teflon), de céramique et de nitrure de bore.

- semi-synthétique
- avec une haute capacité d'étalement
- sans silicone, acide, ni résine
- capacité de recouvrance longue durée
- résistance à la pression
- excellentes propriétés antifriction
- multi-usage
- pas de polymère épaississant

Domaines d'utilisation :

Parties mobiles des machines de toute sorte

Résistance aux températures :

De -40°C à +200°C

Siprem

Silicone Prémium

Sans silicone



oui



non

Couleur



transparent



Art.-Nr. 2897-322

Inhalt: 400 ml

Descriptif :

Siprem est un spray lubrifiant au silicone de haute qualité.

- aide au montage
- très riche en silicone
- résistance à la très haute température
- diminue les bruits et crissements
- très hydrophobe
- imperméabilisant
- ne tâche pas
- insensible au gel

Domaines d'utilisation :

Pièces en plastique et caoutchouc, glissières, ceintures de sécurité

Résistance aux températures :

De -50°C à +200°C

Temporairement jusqu'à +250°C

Siltron

Graisse silicone

Sans silicone



oui



non

Couleur



blanc/transparent



Art.-Nr. 2897-324

Inhalt: 400 ml

Descriptif :

Siltron est un lubrifiant au silicone hydrofuge qui protège les pièces électroniques et les contacts.

- saturé en silicone
- protège contre l'oxydation
- hydrophobe
- résistant au vieillissement
- isole les surfaces contre le courant de fuite

Domaines d'utilisation :

Contacts électriques, cosses, prises électriques, glissières, attaches de remorques

Résistance aux températures :

De -50°C à +200°C

TT-Power

Lubrifiant sec

Sans silicone



oui



non

Couleur



transparent



Art.-Nr. 2897-447

Inhalt: 400 ml

Descriptif :

TT-Power est un lubrifiant sec transparent très saturé en PTFE (Teflon).

- diminue les bruits de crissement
- sans silicone
- sans huile ni graisse
- antistatique
- ne laisse pas de taches

Domaines d'utilisation :

Glissières de sièges, coulisses, paliers lisses, coulisses latérales de fenêtre

Résistance aux températures :

De -40°C à +100°C

Soules

Spray pour l'intérieur

Sans silicone



oui



non

Couleur



transparent



Art.-Nr. 2897-449

Inhalt: 300 ml

Descriptif :

Soules est un spray synthétique pour l'entretien, montage et la lubrification.

- sans silicone
- non graissant
- résistance haute température
- antistatique
- sans résines
- résistant aux UV
- hydrophobe

Domaines d'utilisation :

Idéal pour la réduction des bruits de tableau de bord, montage des pièces de carrosserie (car sans silicone), peut être appliqué sur les revêtements synthétiques et en cuir, joints de porte, coulisses de fenêtres, tuyaux en caoutchouc

Résistance aux températures :

De -40°C à +200°C

Off-Shore Silver

Pâte/spray de protection des freins

Sans silicone

☒ oui ☐ non

Couleur
Gris clair



hellgrau



1

2

1 / Art.-Nr. 2894-449-200

Inhalt: 200 ml

2 / Art.-Nr. 2894-449

Inhalt: 400 ml

Descriptif :

Off-Shore Silver est un lubrifiant spécial très accrocheur céramique full-synthétique.

- résistant aux très hautes températures
- non conducteur pour les capteurs
- ultra adhésif et longue durée
- très grande résistance à la pression
- protège contre la corrosion
- sans silicone, sans métal
- résistant à l'eau, la condensation et à l'eau salée
- résistant à la plupart d'acides et d'alcalins

Domaines d'utilisation :

Plaquettes de freins, moyeu de roue pour jantes alu, écrous échappements, catalyseurs, très conseillé pour les véhicules avec ABS.

Résistance aux températures :

De -30°C à 1400°C

Temporairement jusqu'à 1600°C

Poltec

Protection batterie

Sans silicone

☒ oui ☐ non

Couleur
bleu



blau



2

1

1 / Art.-Nr. 2897-332-300

Inhalt: 300 ml

2 / Art.-Nr. 2897-332-150

Inhalt: 150 g Tube

Descriptif :

Poltec est une graisse de protection des contacts de la batterie, de couleur bleue, longue durée et résistante aux températures.

- résistante aux intempéries
- résistante à l'oxydation
- protège contre la corrosion
- hydrofuge
- empêche la résistance au transfert du courant et les chutes de tension
-

Domaines d'utilisation :

Les bornes des batteries, cosses électriques, contacts

Résistance aux températures :

De -30°C à 130°C

Temporairement jusqu'à 160°C

Cop

Graisse cuivrée

Sans silicone



oui



non

Couleur

Cuivre, doré



kupfer, gold

1 / Art.-Nr. 2894-451-1

Inhalt: 250 g

2 / Art.-Nr. 2894-450

Inhalt: 400 ml

3 / Art.-Nr. 2894-451

Inhalt: 100 g



Descriptif :

La pâte cuivrée est un produit très performant pour le montage et la séparation, avec particules de cuivre.

- résistante aux températures et à la haute pression
- protège contre la corrosion
- hydrophobe
- très adhésive
- résistante à l'oxydation
- sans silicone

Domaines d'utilisation :

Système de freinage, barres d'embrayage, tringleries de direction et de gaz, paliers, câbles d'acier, chaînes soumises aux hautes températures, roues dentelées, vis

Résistance aux températures :

De -30°C à +1200°C

Temporairement jusqu'à +1400°C

BMP

Pâte de montage des freins

Sans silicone



oui



non

Couleur

argenté



silber

1 / Art.-Nr. 2894-400

Inhalt: 5,50 ml

2 / Art.-Nr. 2894-405

Inhalt: 250 g



Descriptif :

BMP est une pâte de montage des freins résistante aux hautes températures et aux hautes pressions.

- protège contre la corrosion
- sans silicone
- résistante à l'eau salée et éclaboussures
- résiste à la plupart des acides et alcalins

Domaines d'utilisation :

Système de freinage, barres d'embrayage, tringleries de direction et de gaz, paliers, câbles d'acier, chaînes soumises aux hautes températures, roues dentelées, vis

Résistance aux températures :

De -30°C à +1100°C

BG-B

Graisse universelle

Sans silicone
☒ oui ☐ non

Couleur
Gris foncé

dunkelgrau



Art.-Nr. 2986-02
Inhalt: 400 g

Descriptif :

Graisse universelle à base de savon de lithium avec le marquage K PF2K-30 conformément au DIN 51 825.

- sans acides
- grande charge mécanique
- lubrifiant restant solide
- hydrophobe
- protège contre la corrosion

Domaines d'utilisation :

Arbres de transmission, paliers lisses, roulements, tringles des commandes de l'embrayage, tringlerie de commandes de la boîte de vitesses, tringlerie de gaz

Résistance aux températures :

De -35°C à 120°C

BG-Y

Graisse universelle

Sans silicone
☒ oui ☐ non

Couleur
jaune

gelb



Art.-Nr. 2986-021
Inhalt: 400 g

Descriptif :

Graisse universelle à base de savon de lithium avec le marquage K 2K-30 conformément au DIN 51 825.

- Sans silicone, sans acides
- grande charge mécanique
- résistante au fouillage
- résistante à l'oxydation
- hydrophobe
- protège contre la corrosion

Domaines d'utilisation :

Paliers lisses, roulements.

Résistance aux températures :

De -35°C à 120°C

Greasal

Graisse universelle

Sans silicone
☒ oui ☐ non

Couleur
jaune

gelb



Art.-Nr. 2986-031
Inhalt: 400 g

Descriptif :

Graisse universelle à base de savon de lithium avec le marquage K 2K-30 conformément au DIN 51 825.

- Sans silicone, sans acides
- grande charge mécanique
- résistante au fouillage
- résistante à l'oxydation
- hydrophobe
- protège contre la corrosion

Domaines d'utilisation :

Paliers lisses, roulements.

Résistance aux températures :

De -35°C à 120°C

Spray maintenance

ECO

Sans silicone



oui



non

Couleur

Jaunâtre



leicht gelblich

Art.-Nr. 2897-351-2

Inhalt: 600 ml



Descriptif :

Spray maintenance est une huile pénétrante.

- protège contre la corrosion
- protège contre l'humidité

Domaines d'utilisation :

Pièces mobiles de machines de toute sorte, roues dentelées, chaînes, câbles métalliques, vérins de serrage

Résistance aux températures :

De -30°C à +180°C

Temporairement jusqu'à +250°C

Spray silicone

ECO

Sans silicone



oui



non

Couleur

transparent



transparent

Art.-Nr. 2897-322-2

Inhalt: 600 ml



Descriptif :

Spray silicone est un spray de montage à base de silicone

- Diminue les bruits de crissement
- hydrophobe
- imperméabilisant
- ne laisse pas de tâches

Domaines d'utilisation :

Pièces en caoutchouc et plastique, glissières, ceintures de sécurité

Résistance aux températures :

De -50°C à +200°C

Temporairement jusqu'à +250°C

Guide des lubrifiants

Domaines d'utilisation	High-Press Art.-Nr. 2894-445-1	High-Press Black Art.-Nr. 2894-445-2	High-Press Ultra Art.-Nr. 2894-445-3	Bio-Top Art.-Nr. 2894-446	Teflux Art.-Nr. 2894-445-4	Silikonspray Art.-Nr. 2897-322-2
Roues dentelées	■ ■ ■	■	■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■	✗
Chaînes rapides	■ ■ ■ ■	✗	■ ■	■ ■	■	✗
Chaînes sous hautes températures	■ ■	■	■ ■ ■ ■	■	■	✗
Câbles métalliques	■	■ ■ ■	■ ■	■	■ ■ ■	✗
Charnières	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■	✗
Freins/ arrêts / vis de portes	■ ■	✗	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■	✗
Glissières / paliers lisses	■ ■	■	■ ■	■ ■ ■ ■	■	■
Tringleries de l'embrayage/boîte de vitesses/de gaz	■ ■ ■	✗	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■	✗
Chaînes élévateurs/plaques d'attelage	✗	■ ■ ■ ■	✗	✗	✗	✗
Vérins de serrage	■	✗	■	✗	■ ■ ■ ■	✗
Roulements/paliers à rouleaux	■	✗	■ ■	■	■	✗
Autorisation alimentaire	■ ■ ■ ■	✗	✗	✗	✗	✗
Contacts/cosses électriques	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Systèmes de freinage	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Ne convient pas

Convient

Convient bien

Convient très bien

Vivement conseillé

✗
■
■ ■
■ ■ ■
■ ■ ■ ■

Guide des lubrifiants

Domaines d'utilisation	Siprem Art.-Nr. 2897-322	Siltron Art.-Nr. 2897-324	Soules Art.-Nr. 2897-449	Cop Art.-Nr. 2894-450	Off-Shore Silver Art.-Nr. 2894-449	Wartungsspray Art.-Nr. 2897-351-2
Roues dentelées	✖	✖	✖	■ ■ ■	■ ■ ■	■
Chaînes rapides	✖	✖	✖	✖	✖	■
Chaînes sous hautes températures	✖	✖	✖	■ ■ ■	■ ■ ■	✖
Câbles métalliques	✖	✖	✖	■ ■ ■	■ ■ ■	■
Charnières	✖	✖	✖	■	■	■
Freins/ arrêts / vis de portes	✖	✖	✖	■ ■ ■	■ ■ ■	■
Glissières / paliers lisses	■ ■	■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■
Tringleries de l'embrayage/boîte de vitesses/de gaz	✖	■	✖	■ ■	■ ■	■
Chaînes élévateurs/plaques d'attelage	✖	✖	✖	✖	✖	✖
Vérins de serrage	✖	■	✖	✖	✖	■ ■
Roulements/paliers à rouleaux	✖	✖	✖	✖	✖	✖
Autorisation alimentaire	✖	✖	✖	✖	✖	✖
Contacts/cosses électriques	✖	■ ■ ■ ■	✖	■ ■	■ ■	✖
Systèmes de freinage	✖	✖	✖	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	✖

Ne convient pas

Convient

Convient bien

Convient très bien

Vivement conseillé

✖
■
■ ■
■ ■ ■
■ ■ ■ ■

Guide des lubrifiants

Domaines d'utilisation	BMP Art.-Nr. 2894-405	Greasal Art.-Nr. 2986-031	BG-B Art.-Nr. 2986-02	BG-Y Art.-Nr. 2986-021	TT-Power Art.-Nr. 2897-447	Poltec Art.-Nr. 2897-322-300
Roues dentelées	■ ■ ■	■	■	■	✗	✗
Chaînes rapides	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Chaînes sous hautes températures	■ ■ ■	✗	■	✗	✗	✗
Câbles métalliques	■ ■ ■	■	■ ■	■	✗	✗
Charnières	■	■ ■	■ ■	■ ■	✗	✗
Freins/ arrêts / vis de portes	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	✗	✗
Glissières / paliers lisses	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	✗
Tringleries de l'embrayage/boîte de vitesses/de gaz	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	✗	✗
Chaînes élévateurs/plaques d'attelage	✗	✗	■	✗	✗	✗
Vérins de serrage	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Roulements/paliers à rouleaux	✗	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	✗	✗
Autorisation alimentaire	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Contacts/cosses électriques	■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■	✗	■ ■ ■ ■
Systèmes de freinage	■ ■ ■ ■	■	✗	■	✗	✗

Ne convient pas

Convient

Convient bien

Convient très bien


Vivement conseillé

✗
■
■ ■
■ ■ ■
■ ■ ■ ■

Guide des lubrifiants

Dénom. No. Art.	Résistance haute pression	Résistance températures	Adhésivité	Capacité de pénétration	Hydrophobe	Sans silicone	Lubrifiant solide	Conditionne- ment	Couleur
High-Press 2894-445-1		De -20°C à +150°C Temporairement +180°C				oui	Non applicable	400 ml	transparent
High-Press Black 2894-445-2		De -20°C à +200°C				oui	graphite	400 ml	noir
High-Press Ultra 2894-445-3		De -40°C à +260°C				oui	Teflon Nitrure de bore	400 ml	bleuâtre
Bio-Top 2894-446		De -10°C à +150°C		✗		oui	Non applicable	400 ml	blanc
Teflux 2894-445-4		De -40°C à +260°C				oui	Teflon Nitrure de bore	400 ml	jaune-brun
Teflux 2894-445-415		De -40°C à +260°C				oui	Teflon Nitrure de bore	400 ml	jaune-brun
Siprem 2897-322	✗	De -50°C à +200°C Temporairement +250°C				non	Non applicable	400 ml	transparent
Siltron 2897-324		De -50°C à +200°C				non	Non applicable	400 ml	blanc/transp.
TT-Power 2897-447		De -40°C à +100°C		✗		oui	Teflon	400 ml	transparent
Soules 2897-449	✗	De -40°C à +200°C				oui	Non applicable	300 ml	transparent
Silikonspray 2897-322-2	✗	De -50°C à +200°C Temporairement +250°C				non	Non applicable	600 ml	transparent
Wartungsspray 2897-351-2		De -30°C à +180°C Temporairement +250°C				oui	Non applicable	600 ml	jaunâtre

Ne convient pas
Convient
Convient bien
Convient très bien
Vivement conseillé



Guide des lubrifiants

Dénom. No. Art.	Résistance haute pression	Résistance températures	Adhésivité	Capacité de pénétration	Hydrophobe	Sans silicone	Lubrifiant solide	Conditionne- ment	Couleur
BG-B 2986-02	■ ■ ■	De -35°C à +120°C	■ ■	✗	■ ■ ■ ■	oui	graphite	400 ml	gris foncé
BG-Y 2986-021	■ ■ ■	De -35°C à +120°C	■ ■	✗	■ ■ ■ ■	oui	Non applicable	400 ml	jaune
Greasal 2986-031	■ ■ ■	De -35°C à +120°C	■ ■	✗	■ ■ ■ ■	oui	Non applicable	400 ml	jaune
Off-Shore-Silver 2894-449	■ ■ ■ ■	De -30°C à +1400°C Temporairement +1600°C	■ ■ ■ ■	✗	■ ■ ■ ■	oui	céramique	400 ml	gris clair
Off-Shore-Silver 2894-449-200	■ ■ ■ ■	De -30°C à +1400°C Temporairement +1600°C	■ ■ ■ ■	✗	■ ■ ■ ■	oui	céramique	400 ml	gris clair
BMP 2894-400	■ ■ ■	De -30°C à +1100°C	■ ■ ■ ■	✗	■ ■ ■ ■	oui	aluminium	400 ml	argenté
BMP 2894-405	■ ■ ■	De -30°C à +1100°C	■ ■ ■ ■	✗	■ ■ ■ ■	oui	aluminium	400 ml	argenté
COP 2894-450	■ ■ ■	De -30°C à +1200°C Temporairement +1400°C	■ ■ ■ ■	✗	■ ■ ■ ■	oui	cuivre	400 ml	cuivre/or
COP 2894-451	■ ■ ■	De -30°C à +1200°C Temporairement +1400°C	■ ■ ■ ■	✗	■ ■ ■ ■	oui	cuivre	400 ml	cuivre/or
COP 2894-451-1	■ ■ ■	De -30°C à +1200°C Temporairement +1400°C	■ ■ ■ ■	✗	■ ■ ■ ■	oui	cuivre	300 ml	cuivre/or
Poltec 2897-332-300	■	De -30°C à +130°C	■	✗	■ ■ ■ ■	oui	Non applicable	600 ml	bleu
Poltec 2897-332-150	■	De -30°C à +130°C	■	✗	■ ■ ■ ■	oui	Non applicable	600 ml	bleu

Ne convient pas

Convient

Convient bien

Convient très bien

Vivement conseillé

✗
■
■ ■
■ ■ ■
■ ■ ■ ■