

# Fiche technique



## Oxim Protect Degrippant

400 ml / 2894-444-1

### Description / caractéristique

Oxim Protect convient au déblocage de raccords vissés rouillés, de boulons, d'écrous, etc. ainsi qu'au bon fonctionnement de câbles, de clapets, de charnières, etc. Il possède des propriétés lubrifiantes très élevées et a un effet dégraissant. Oxim Protect repousse l'eau et peut donc également être utilisé pour les contacts électriques des véhicules en cas de panne d'allumage (disjoncteur). Ce produit antirouille est un membre de la série Protect. Tous les produits Protect offrent une performance très élevée ainsi que la qualité de résistance aux normes bien connue, tout en étant respectueux de l'environnement et en minimisant les risques pour la santé de l'utilisateur.

Résistance à la température de -20°C à +250°C. Utilisé contre la rouille, les grincements et les craquements.

prévient la poursuite de la rouille



### Conseils d'utilisation

Oxim Protect est à utiliser contre la rouille, les grincements et les craquements dans la technique automobile, comme les sorties de chaînes et les suspensions.

### Caractéristiques techniques

Pression de l'aérosol (20°C) : ~2700 hPa Gaz propulseurs : propane / butane

Densité (substance active) : ~0,88 g/ml

Bien agiter la bombe avant utilisation. Nettoyer les pièces à traiter des salissures grossières. Pulvériser ensuite de manière ciblée et abondante à une distance d'environ 15 - 20 cm et laisser agir pendant environ 2 minutes.

Répéter l'opération si nécessaire.