

Technisches Merkblatt

Auspuff-Reparaturpaste asbestfrei

150 g / 2893-148

Beschreibung / Eigenschaften

Eine schwarz, pastöse Reparaturpaste für Auspuffanlagen.

schnelltrocknend
pastös
asbestfrei



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com



Anwendungshinweise

Losen Rost und Schmutz von den abzudichtenden Stellen entfernen und diese mit Wasser anfeuchten. Die Reparaturpaste in Löcher und Risse drücken, die umliegenden Stellen mehrere Zentimeter mit Paste bedecken und mit angefeuchteten Händen andrücken und glattstreichen.

Bei größeren Löchern oder Rissen empfehlen wir zur Verstärkung zusätzlich den Einsatz von Glasseidengewebe (im Auspuffreparaturset enthalten).

Den Auspuff nach der Reparatur auf Betriebstemperatur (5 - 10 min) bringen, danach über Nacht trocknen lassen.

Einsatzbereiche

Die Auspuff-Reparaturpaste dient zur Reparatur von Löchern und Rissen in Auspuffanlagen.

Technische Daten

Inhalt: 150 g
temperaturbeständig bis max. 600°C

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs -und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.