

Shampooing de lavage automobile

2000-402-30

Power-Wash est un shampooing de lavage automobile exempt de phosphates et d'AOX et à pH neutre pour le lavage de tous les véhicules en tunnels de lavage automatiques ainsi qu'en stations libre-service. Les ingrédients actifs de nettoyage isolent à 100% les particules de saletés détachées, forment un film glissant et assurent avec de l'eau l'évacuation des particules de saletés détachées tout en ménageant la laque. Power-Wash se prête également pour les stations équipées d'un système de récupération des eaux.



Dosage :

Station de lavage : Régler selon le type d'appareil pur ou dilué à 1:1 par la pompe de dosage (réglage 8-15 ml).

Lavage mécanique : diluer jusqu'à 1:500 (selon le degré de souillure)

Lavage manuel : diluer jusqu'à 1:50 (selon le degré de souillure)

Important ! Le réglage ne peut être effectué que par du personnel spécialisé et qualifié.

Par ces remarques, nous souhaitons vous conseiller au mieux de nos connaissances sur la base de nos essais et de notre expérience. En raison du grand nombre d'applications et de conditions d'entreposage et de traitement échappant à notre influence, nous ne pouvons cependant donner aucune garantie pour le résultat du traitement individuel. Nous recommandons toujours d'effectuer vos propres tests.