

# Technisches Merkblatt

## Scheibenreparatur-Kit Reparatur-Harz / 2600-11

### Beschreibung / Eigenschaften

Das Reparatur-Harz ist eine sehr dünne Flüssigkeit, die mit dem beiliegenden Injektor, zum Ausfüllen der kleinsten Kapillarrisse (Steinschläge) in einer Windschutzscheibe geeignet ist.

Das Harz hat einen Aushärtungsmechanismus der durch UVA Strahlen, im Wellenlängenbereich von 315-400 mm liegend, aushärtet.



**NORMFEST®**

Normfest GmbH

Siemensstraße 23

42551 Velbert

Tel. + 49 20 51 / 275 -0

Fax + 49 20 51 / 275 -141

Email: info@normfest.de

www.normfest.com

www.normfest-shop.com



4 034 138 601996

### Anwendungshinweise

Das Reparatur-Harz ist hervorragend geeignet für das Vergießen von Rissen an Werkstücken aus Glas.

### Einsatzbereiche

Normfest Reparatur-Harz ist im Anlieferungszustand gebrauchsfertig und lässt sich aus dem Originalgebinde rationell verarbeiten.

Das Harz hat eine sehr gute Beständigkeit gegenüber den meisten Chemikalien und Lösemitteln.

### Technische Daten

BasisMethacrylat

ToxizitätKeine Reizwirkung

FarbeTransparent-glasklar

Viskosität70mPas

Dichte1,52g/cm<sup>2</sup>

Siedepunkt170°C

Selbstentzündungspunkt92°C

Lichtdurchlässigkeit trocken)1,52

Schrumpfung4,1%

Inhalt1,2ml

Haltbarkeit12Monate

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.