

# Anwendungshinweis

**Seal-Ex**  
**Dichtungsentferner**  
400 ml / 2896-663

## Beschreibung / Eigenschaften

Seal-Ex entfernt mühelos Dichtungsmassen, festgebackene Dichtungsreste, Klebstoffe, Farben, Lacke, Öle, Fette, Teer etc. von Metall, Keramik, Holz, Glas, PE und PP



**NORMFEST®**

Normfest GmbH  
Siemensstraße 23  
42551 Velbert  
Tel. + 49 20 51 / 275 -0  
Fax + 49 20 51 / 275 -141  
Email: info@normfest.de  
www.normfest.com  
www.normfest-shop.com



## Anwendungshinweise

Anwendung: Vor Gebrauch schütteln! Aus ca. 30cm Entfernung aufsprühen und 5 bis 10 Min. einwirken lassen. Das abgelöste Material mit Spachtel oder sauberem Tuch entfernen. Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil leersprühen **ACHTUNG!** Auf keinen Fall auf lackierten Flächen anwenden! Nicht bei empfindlichen Kunststoffen wie PVC, Linoleum und Synthetik anwenden. **WICHTIG!** Handschuhe und Schutzbrille verwenden! Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.