

Fiche technique



Soules Protect

**Spray de montage joint / plastique et
bruits intérieur**
2897-449-1

description / propriétés

En remplaçant les matières premières, nous avons pu non seulement améliorer la qualité de Soules Protect, mais aussi créer la raison d'être de la nouvelle gamme.
ajouter un nouveau produit à la gamme Protect.
Soules Protect est un spray lubrifiant et d'entretien entièrement synthétique et non gras. De plus, il repousse l'eau, est antistatique, ne se résinifie pas et est durablement résistant aux UV. Le domaine d'application idéal de Protect Soules est par exemple le montage de pièces en plastique et en caoutchouc.
et les pièces en caoutchouc, ainsi que pour l'élimination des grincements, des craquements et des bruits.
sans silicone
repousse l'humidité
antistatique
ne se résinifie pas et protège durablement des rayons UV
empêche les joints de porte de geler



Données techniques

Couleur : incolore
Odeur : contient des solvants
Densité : 0,8122 g/cm³ - DIN 51757
Point d'inflammation : -80°C
Détermination du temps d'écoulement (4mm) : 11,65 sec - DIN EN ISO 2431

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs -und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.