

Technisches Merkblatt

Contac
Kontakt-Helfer
300 ml / 2897-331

Beschreibung / Eigenschaften

Contact wirkt speziell gegen Zündstörungen durch Feuchtigkeit bei Kraftfahrzeugen und anderen Niederspannungszündanlagen
Der Kontakthelper unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit und beseitigt damit die Ursache häufiger Zündstörungen

verdrängt Feuchtigkeit
verbessert die elektrische Leitfähigkeit



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com



Anwendungshinweise

Die gesamte Zündanlage im Motorraum kurz einsprühen, ggfs. auch die Verteilerkappe von innen sehr dünn besprühen

Nach 1-2 Minuten Einwirkzeit den Motor starten.

Nicht bei laufendem Motor anwenden. Entzündungsgefahr!

Zur Vorbeugung gesamte Zündanlage mit Kontaktsspray dünn einsprühen und mit weichem Lappen oder Zellstoff gründlich abwischen

Verschmutzte Zündanlagen begünstigen Zündstörungen durch Feuchtigkeit

Einsatzbereiche

Der Kontakthelper lässt sich im Bereich der Zündanlagen (Motoren), anwenden.

Technische Daten

Inhalt : 300 ml

Form : Aerosol

Farbe : hellgelb

Basis : Kohlendioxid, Methylsalicylat, Propan, Kerosin

Geruch : charakteristisch

Untere Explosionsgrenze : 1,4 Vol%

Obere Explosionsgrenze : 3,2 Vol%

Dichte : 0,81 g/ml

löslichkeit in Wasser : nicht löslich

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs -und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.