

Anwendungshinweis

UV-Hybrid

UV Lecksuchflüssigkeit für Hybridfahrzeuge in Verbindung mit Kältemittel R134a und 1234yf

240 ml / 5000-304



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com



Beschreibung / Eigenschaften

UV Hybrid ist eine fluoreszierende und lösemittelfreie Lecksuchflüssigkeit für Kälte- und Klimaanlagen, die mit dem Kältemittel R134a oder 1234yf und Kältemaschinenöl auf PAG-, Mineralöl-, oder Ester-Basis gefüllt sind. UV-Hybrid ist speziell für Anwendung in Hybridfahrzeugen entwickelt worden und greift O-Ringe, sowie Dichtungen nicht an. Nach der Anwendung kann diese UV Lecksuchflüssigkeit im Klimakreislauf verbleiben.

Anwendungshinweise

Anwendung: Dosierung erfolgt über die Dosierdose und entspricht 3,75ml pro Anwendung. Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs -und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.