

Technisches Merkblatt



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com



Kraftstoffschläuche ECO
garngeflecht
Temperaturbeständig von -35°C
bis +110°C
geeignet als
Dieselrücklaufleitung
Verbindungs- und
Unterdruckschlauch mit hohen
Temperaturbelastungen
Erstausrüsterqualität
5895-206



4 034138 621970

Beschreibung / Eigenschaften

garngeflecht, Temperaturbeständig bis +110°C
geeignet als Dieselrücklaufleitung
Verbindungs- und Unterdruckschlauch mit hohen
Temperaturbelastungen
Erstausrüsterqualität

Technische Daten

Schlauchseele: hochwertige ECO Mischung
Garngeflecht: CO geflochten
Betriebstemperatur: -35°C bis +110°C
Spitzentemperatur: +130°C
Betriebsdruck: 10 bar
Bestdruck: 30 bar

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs -und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.