

Anwendungshinweis

Viro Air Fresh Plus Klima- und Lüftungsanlagenreiniger

300 ml / 2897-302

Beschreibung / Eigenschaften

Viro Air Fresh Plus dient zur hygienischen Reinigung von Ansaug- und Lüftungskanälen einer Fahrzeugklimaanlage. Es beseitigt und wirkt vorbeugend gegen unangenehme Gerüche und wirkt langanhaltend geruchsabsorbierend, desodorierend und erfrischend.



NORMFEST®
Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com



Anwendungshinweise

Anwendung: Zündung einschalten, Frischluft- und Heizungsgebläse ausschalten, Lüftungsklappen öffnen. Zündung abschalten. Direkt in die Ansaug- und Lüftungskanäle von außen und innen mittels Kapillarrohr sprühen. 10–15 min. einwirken lassen und anschließend zum Durchlüften eine kurze Strecke (ca. 2 min.) fahren. ACHTUNG! DABEI GEBLÄSE NICHT EINSCHALTEN!!! Anschließend Klimaanlage und Lüftung wie gewohnt einstellen. HINWEIS! Geruchsfreie Klima- und Lüftungsanlagen nur bei regelmäßiger, präventiver Anwendung. (Mindestens 2x jährlich). Eine Dose reicht für 3 Anwendungen. Dieses Produkt ergänzt hervorragend unseren Klimaanlagen-Verdampfer-Reiniger „Viro Vaporizer“ (Art.-Nr. 2897-303)! Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs -und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.